

低温用インターバルカメラ C-CC640

特 徴

このインターバルカメラは、通常のカメラが対応していない厳しい環境での画像撮影を可能とします。

単独での撮影も可能ですが、データロガーなど、外部からのトリガーにより撮影することも可能です。

撮影画像はCFカードに保存されます



注意)

屋外で使用する場合には、防水ケースが必要です。

ケースの結露、霜、着氷などにより撮影できない場合があります。

仕 様

レ ン ズ	F1.4,3.5-8mm
保 存 形 式	JPEG
解 像 度	640*480 604*504 (時刻スタンプ付)
通 信	RS-232C,RS485(230kbps) CS I/O(76.8kbps)
メモリーカード	コンパクトフラッシュ(CF) FAT16 FORMAT 512MB 以下
外部トリガー	Low 0-0.7Vdc High 4-15Vdc
時 計 精 度	± 1分/年(0 - 40) ± 4分/年(-40 - 70)
使用温度範囲	-40 ~+40
電 源 電 圧	DC9V ~ 15V
消 費 電 流	撮影時 : 250mA、待機時 : 0.25mA
ビ デ オ 出 力	NTSC,PAL
大 き さ / 重 量	215*54*110mm/ 500g
オ プ シ ョ ン	C-18543 専用ケース C-18554 デフロスターキット AC C-18549 取付キット COMCL1-L RS232C ケーブル for Logger C port COMCL2-L RS232C ケーブル for Logger 232C port MD485 RS485 インターフェース



背面写真