

小型口ガ－標準価格表

E-mail sales2@weather.co.jp

Tel 03-3988-6616 Fax 03-3988-6613

商	商品名	型番	標準価格	税込価格	備考
72000	液晶表示付口ガ－				液晶表示付、電圧口ガ－は ^o 比 ^o 付
72751	小型電圧口ガ－(DC±50mV)	CUZ-LR5041	16,000	16,800	±50mV 1ch ^o 比 ^o 付 60,000data
72752	小型電圧口ガ－(DC±5V)	CUZ-LR5042	16,000	16,800	±5V 1ch ^o 比 ^o 付 60,000data
72753	小型電圧口ガ－(DC±50V)	CUZ-LR5043	16,000	16,800	±50V 1ch ^o 比 ^o 付 60,000data
72755	小型 ^o 比 ^o 口ガ－	CUZ-LR5061	26,000	27,300	最大9999カウント 1ch 60,000data
72756	小型DC電流口ガ－(計装4-20mA)	CUZ-LR5031	16,000	16,800	DC4-20mA電流 1ch 60,000data
72757	小型温度AC電流口ガ－(クランプ別)	CUZ-LR5051	27,000	28,350	ACクランプ別売 2ch 60,000data
72761	小型温度口ガ－(K熱電対)	CUZ-LR5021	29,000	30,450	K熱電対2ch 60,000data
72762	K熱電対コネクタ	CUZ-LR9691	1,000	1,050	コネクタのみ
72763	K熱電対セツ(露出溶接、-50+250) L=2m	CUZ-LR9692	3,000	3,150	PFA(フッ素樹脂)ケーブ ^o ル -50+250
72764	K熱電対セツ(シ-ス型、-40+300) L=1m	CUZ-LR9472-50	8,000	8,400	シ-ス型、 ^o 比 ^o 2.3 150mmL -40+300
72765	K熱電対セツ(シ-ス型、0+800) L=1m	CUZ-LR9473-50	10,000	10,500	シ-ス型、 ^o 比 ^o 4.8 300mmL 0+800
72766	K熱電対セツ(表面形、-40+500) L=1m	CUZ-LR9476-50	13,000	13,650	-40+500
72771	小型温度口ガ－(セツ-別)	CUZ-LR5011	15,000	15,750	セツ別売 1ch 60,000data
72772	温度セツ(樹脂モ-ルト ^o) L=45mm	CUZ-LR9604	3,800	3,990	全長45mm -40+180
72773	温度セツ(樹脂モ-ルト ^o) L=1m	CUZ-LR9601	3,800	3,990	全長1m -40+180
72774	温度セツ(樹脂モ-ルト ^o) L=5m	CUZ-LR9602	6,000	6,300	全長5m -40+180
72775	温度セツ(樹脂モ-ルト ^o) L=10m	CUZ-LR9603	8,000	8,400	全長10m -40+180
72776	温度セツ(ラ ^o 端子) L=1m	CUZ-LR9611	4,500	4,725	全長1m -30+180
72777	温度セツ(ラ ^o 端子) L=5m	CUZ-LR9612	6,500	6,825	全長5m -30+180
72778	温度セツ(ラ ^o 端子) L=10m	CUZ-LR9613	8,000	8,400	全長10m -30+180
72779	温度セツ(シ-ス型) L=1m	CUZ-LR9621	5,000	5,250	全長1m シ-ス部:4 180mmL -40+120
72780	温度セツ(ニ-ド ^o ル型) L=1m	CUZ-LR9631	5,000	5,250	全長1m ニ-ド ^o ル部:1.3 25mmL -40+120
72781	小型温度湿度口ガ－(温湿度セツ付)	CUZ-LR5001	26,000	27,300	温湿度 2ch 60,000data
72782	温湿度セツ(LR5001用) L=1m	CUZ-LR9501	11,000	11,550	温度-40+85 湿度0-100%
72783	温湿度セツ(LR5001用) L=5m	CUZ-LR9502	12,000	12,600	温度-40+85 湿度0-100%
72784	温湿度セツ(LR5001用) L=10m	CUZ-LR9503	13,000	13,650	温度-40+85 湿度0-100%
72791	通信アダプタ	CUZ-LR5091	4,000	4,200	PC-LR5000シ-ス ^o 通信、テ ^o -タ回収
72792	データ回収器(テ ^o -タコレクタ)	CUZ-LR5092	39,000	40,950	PC-LR5000シ-ス ^o テ ^o -タ回収器
72793	データ回収器用SDメモ-カ-ド(2GB)	CUZ-LR5092-SD2G	12,000	12,600	PC-LR5000シ-ス ^o テ ^o -タ回収器
72723	ボタン型口ガ－	CUZ-3650	8,600	9,030	ボタン型
72724	データリーダー(ボ ^o タ型 ^o カ ^o -用)	CUZ-3920	29,500	30,975	CUIZ-3650 専用専用解析ソフト付
72741	無線式小型口ガ－(温湿度)	CUZ-3670	34,000	35,700	特定小電力無線データ回収
72742	無線式小型口ガ－(電圧50mV-50V)	CUZ-3671	38,000	39,900	特定小電力無線データ回収
72743	無線式コミュニケーションベース	CUZ-3913	45,000	47,250	特定小電力無線データ回収
72732	コミュニケーションベース(USB)	CUZ-3912	29,800	31,290	データ回収用USB通信装置・ソフト付属
76000	おんどとりシリーズ				
76008	おんどとり(温度2ch) USB 赤外線	CTD-TR-71Ui	24,800	26,040	温度2点 8000data*2ch セツ2本付属 USB 赤外線通信
76009	おんどとりRH(温湿度) USB 赤外線	CTD-TR-72Ui	29,800	31,290	温湿度 8000data*2ch セツ1本付属 USB 赤外線通信
76010	おんどとりRH(高精度温湿度) USB 赤外線	CTD-TR-77Ui	38,000	39,900	高精度温湿度 8000data*2ch セツ1本付属 USB 赤外線通信
76063	照度・UV・温湿度データロガ－ USB 赤外線	CTD-TR-74Ui	32,000	33,600	照度・UV・温湿度 8000data*4ch セツ1組付属 USB 赤外線通信
76064	CO2濃度・温湿度データロガ－ USB 赤外線	CTD-TR-76Ui	49,800	52,290	CO2濃度・温湿度 8000data*3ch USB 赤外線通信
76007	おんどとりRHP(気圧・温湿度) USB	CTD-TR-73U	32,800	34,440	気圧・温湿度 8000data*3ch セツ1本付属 USB
76033	おんどとりJr(内蔵温度)防水 赤外線	CTD-TR-51i	12,800	13,440	防水 内蔵温度 16000data リ-ダ ^o /赤外線通信
76034	おんどとりJr(外付温度)防水 赤外線	CTD-TR-52i	14,800	15,540	防水 外付温度 16000data リ-ダ ^o /赤外線通信
76035	おんどとりJr(外付熱電対温度1ch)防水 赤外線	CTD-TR-55i-TC	21,000	22,050	熱電対温度 16000data リ-ダ ^o /赤外線通信
76036	おんどとりJr(外付Pt温度1ch)防水 赤外線	CTD-TR-55i-Pt	19,000	19,950	Pt温度 16000data リ-ダ ^o /赤外線通信
76037	おんどとりJr(電圧1ch)防水 赤外線	CTD-TR-55i-V	19,000	19,950	電圧 16000data リ-ダ ^o /赤外線通信
76038	おんどとりJr(電流1ch)防水 赤外線	CTD-TR-55i-mA	19,000	19,950	電流 16000data リ-ダ ^o /赤外線通信
76039	おんどとりJr(パルス1ch)防水 赤外線	CTD-TR-55i-P	15,000	15,750	パルス 16000data リ-ダ ^o /赤外線通信
76043	ハンディ収集器	CTD-TR-57DCi	29,800	31,290	おんどとりJr+TRシリーズのデータ回収(無線シリーズは非対応)
76055	コミュニケーションセット	CTD-TR-50U2	15,000	15,750	おんどとりJr専用
76042	壁面アタッチメント	CTD-TR-05K3	1,500	1,575	おんどとりJr用
76044	メンテナンスセット(おんどとりJr用)	CTD-TR-00P1	1,000	1,050	おんどとりJr用
76045	おんどとりJr用内部電池	CTD-ER3V-M	1,400	1,470	おんどとりJr用
76046	低温バッテリーセット(おんどとりJr用)	CTD-TR-00P2	2,000	2,100	おんどとりJr用

* 表記価格・仕様は予告なしに変更する場合がございます。
* 小型口ガ－関係は合計3万円以下、別途送料が必要です。

ご注文はFAXまたはe-mailでお願いします。
この価格表は2012年4月1日から有効です。

小型口ガー標準価格表

E-mail sales2@weather.co.jp

Tel 03-3988-6616 Fax 03-3988-6613

商	商品名	型番	標準価格	税込価格	備考
76049	温度延長ケーブル(3m)	CTD-TR-2C30	2,800	2,940	CTD-TR-52,RTR-52,RTR71外付温度用
76061	アメンボ(雨量記録監視装置)	CTD-RF-3	24,800	26,040	雨量専用口ガー、警報出力可能
76062	ソフトウェア(アメンボ専用)	CTD-RF-00S1	7,000	7,350	アメンボ専用ソフト
76000	無線おんどりシリーズ				
76110	おんどり(内蔵温度1ch)無線 防水	CTD-RTR-501	14,800	15,540	内蔵センサ-40~80 16k τ - τ
76111	おんどり(外付温度1ch)無線 防水	CTD-RTR-502	16,800	17,640	-60+155 16k τ - τ
76112	おんどり(外付湿度2ch)無線 防水	CTD-RTR-503	24,800	26,040	0+55 10-95% 16k τ - τ
76113	おんどり(外付熱電対温度1ch)無線 防水	CTD-RVR-505-TC	24,000	25,200	K,J,T,S熱電対 センサ-別
76114	おんどり(外付Pt温度1ch)無線 防水	CTD-RVR-505-Pt	22,000	23,100	3線Pt100,1000温度 -199~600 センサ-別
76115	おんどり(電圧1ch)無線 防水	CTD-RVR-505-V	22,000	23,100	0~22V最小分解能 0.1mV τ レイト機能有り
76116	おんどり(電流1ch)無線 防水	CTD-RVR-505-mA	22,000	23,100	0~20mA
76117	おんどり(パルス1ch)無線 防水	CTD-RVR-505-P	18,000	18,900	0~61439 τ 外接点入力/電圧入力0~3.5kHz
76118	おんどり(照度/UV/温度/湿度 4ch)無線	CTD-RVR-574	38,000	39,900	0~130,000lx0~30mW/cm20~55 /10~95%RH
76119	おんどり(照度/UV/温度/湿度 4ch)高精度温湿度版無線	CTD-RVR-574-H	47,000	49,350	0~130,000lx0~30mW/cm2-30~80 /0~99%RH
76130	おんどり(内蔵温度1ch)無線 防水 大容量 τ バッテリー	CTD-RTR-501L	17,800	18,690	内蔵センサ-40~80 16k τ - τ 大容量 τ バッテリー
76131	おんどり(外付温度1ch)無線 防水 大容量 τ バッテリー	CTD-RTR-502L	19,800	20,790	-60+155 16k τ - τ 大容量 τ バッテリー
76132	おんどり(外付湿度2ch)無線 防水 大容量 τ バッテリー	CTD-RTR-503L	27,800	29,190	0+55 10-95% 16k τ - τ 大容量 τ バッテリー
76133	おんどり(外付熱電対温度1ch)無線 防水 大容量 τ バッテリー	CTD-RVR-505-TCL	27,000	28,350	K,J,T,S熱電対 センサ-別 大容量 τ バッテリー
76134	おんどり(外付Pt温度1ch)無線 防水 大容量 τ バッテリー	CTD-RVR-505-PtL	25,000	26,250	3線Pt100,1000温度 -199~600 センサ-別 大容量 τ バッテリー
76135	おんどり(電圧1ch)無線 防水 大容量 τ バッテリー	CTD-RVR-505-VL	25,000	26,250	0~22V最小分解能 0.1mV τ レイト機能有り 大容量 τ バッテリー
76136	おんどり(電流1ch)無線 防水 大容量 τ バッテリー	CTD-RVR-505-mAL	25,000	26,250	0~20mA 大容量 τ バッテリー
76137	おんどり(パルス1ch)無線 防水 大容量 τ バッテリー	CTD-RVR-505-PL	21,000	22,050	0~61439 τ 外接点入力/電圧入力0~3.5kHz 大容量 τ バッテリー
76101	ボ-タ τ ル τ タコクター(ル τ イ収集器)無線タイプ	CTD-RTR-500DC	32,000	33,600	RTR,RVR,TRシリーズの τ 回収(無線でないTRシリーズにも対応)
76102	ワイレス τ ステーション/中継機(無線中継機-ト)	CTD-RTR-500C	27,000	28,350	RTR,RVR無線シリーズの τ 回収・中継
76103	ネットワーク τ ステーション(有線LANタイプ)	CTD-RTR-500NW	39,000	40,950	RTR,RVR無線シリーズのLAN経由 τ 回収エラー
76104	ネットワーク τ ステーション(無線LANタイプ)	CTD-RTR-500AW	45,000	47,250	RTR,RVR無線シリーズのLAN経由 τ 回収エラー
76047	大容量 τ バッテリー τ ック(おんどりJr用)	CTD-RTR-500B2	4,000	4,200	おんどりJr用
76048	大容量 τ バッテリー τ ック裏蓋 τ ット(おんどりJr用)	CTD-RTR-500B1	6,000	6,300	おんどりJr用
76049	外部電源アダプタ(おんどりJr用)	CTD-RTR-500A1	6,000	6,300	おんどりJr用
77310	U10シリーズ				10bit A/D
77311	U10 温度:1ch	CO-U10-001	8,400	8,820	52Kdata 1ch
77312	U10 温度・湿度:2ch	CO-U10-003	10,700	11,235	52Kdata 2ch
77000	U12シリーズ				12bit A/D 64Kメモリー
77001	U12 屋内用 内蔵温度 1ch	CO-U12-001	11,200	11,760	43Kdata 1ch
77002	U12 屋内用 内蔵温度・湿度 2ch	CO-U12-011	15,700	16,485	43Kdata 2ch
77003	U12 屋内用 内蔵温度/湿度/光/外部 4ch	CO-U12-012	17,700	18,585	43Kdata 4ch センサ-はH8と共通
77004	U12 屋内用 内蔵温度/湿度/外部*2 4ch	CO-U12-013	17,700	18,585	43Kdata 4ch センサ-はH8と共通
77007	U12 屋内用 熱電対 1ch	CO-U12-014	17,000	17,850	43Kdata J,K,S,T別売りセンサ-
75031	U12-014用熱電対センサ-(1.8m τ ケーブル 接続付)	CO-TC6-J/K/T	3,500	3,675	U12-014用 J:0~+250 K:0~+482 T:-200~+180
75030	U12-014用熱電対コネクタ	CO-SMC-J/K/T	3,500	3,675	U12-014本体接続用 K,J,Tより選択
77005	U12 屋内用 外部*4ch	CO-U12-006	14,600	15,330	43Kdata 4ch センサ-はH8と共通
77006	U12 屋外用 外部*4ch	CO-U12-008	28,100	29,505	屋外防滴ケース入 外部4ch 43kdata
75011	U12用温度センサー(0.3m τ ケーブル)	CO-TMC1-HD	4,300	4,515	H8U12シリーズ 外部入力用 -40~+100
75013	U12用温度センサー(1.8m τ ケーブル)	CO-TMC6-HD	4,700	4,935	H8U12シリーズ 外部入力用 -40~+100
75014	U12用温度センサー(6m τ ケーブル)	CO-TMC20-HD	5,500	5,775	H8U12シリーズ 外部入力用 -40~+100
75015	U12用温度センサー(15m τ ケーブル)	CO-TMC50-HD	6,200	6,510	H8U12シリーズ 外部入力用 -40~+100
75017	U12用針型温度センサ-(1.8m τ ケーブル)	CO-TMC6-HC	10,800	11,340	10cm τ ステンレス針状 H8U12シリーズ 外部入力用 -40~+100
75006	U12用DC電圧入力ケーブル	CO-CABLE2.5-STEREO	1,100	1,155	H8U12シリーズ 外部入力用 0~+2.5V
75007	U12用DC電流入力ケーブル	CO-CABLE-4-20mA	3,500	3,675	H8U12シリーズ 外部入力用 0~+2.5V
75021	U12用AC電流入力ケーブル	CO-CTV-A	13,000	13,650	H8U12シリーズ 外部入力用 0-20A
75022	U12耐圧広温度範囲 τ カ-(ステンレス温度 τ カ-)	CO-U12-015	33,300	34,965	H8U12シリーズ 外部入力用 0-20A
75023	U12耐圧広温度範囲 τ カ-(ブロー τ 型ステンレス温度 τ カ-)	CO-U12-015-02	47,600	49,980	H8U12シリーズ 外部入力用 0-20A
77000	U14シリーズ				12bit A/D 64Kメモリー
77051	U14屋内用LCD表示付き温度湿度 τ カ-	CO-U14-001	30,500	32,025	43Kdata センサ-内蔵
77052	U14屋内用LCD表示外付け温度湿度 τ カ-	CO-U14-002	24,800	26,040	43Kdata センサ-別
77053	U14用外付け温度 τ カ-,2m τ ケーブル付	CO-S-TMB-M002	15,800	16,590	

* 表記価格・仕様は予告なしに変更する場合がございます。
* 小型口ガー関係は合計3万円以下、別途送料が必要です。

ご注文はFAXまたはe-mailでお願いします。
この価格表は2012年4月1日から有効です。

小型口ガー標準価格表

E-mail sales2@weather.co.jp

Tel 03-3988-6616 Fax 03-3988-6613

商	商品名	型番	標準価格	税込価格	備考
77054	U14用外付け温度センサー、6mケーブル付	CO-S-TMB-M006	17,700	18,585	
77055	U14用外付け温度センサー、17mケーブル付	CO-S-TMB-M017	19,100	20,055	
77056	U14用外付け湿度センサー、2mケーブル付	CO-S-THB-M002	27,700	29,085	湿度センサー交換可能
77057	U14用外付け湿度センサー、8mケーブル付	CO-S-THB-M008	29,600	31,080	湿度センサー交換可能
77000	全天候シリーズ				12bit A/D 64Kメモリー
77011	全天候HOB0 ProV2 2ch温度・湿度(内蔵)	CO-U23-001	22,900	24,045	42Kdata -40+70 ,0-100%RH
77012	全天候HOB0 ProV2 2ch温度・湿度(外付)	CO-U23-002	27,700	29,085	42Kdata -40+70 ,0-100%RH
77013	全天候HOB0 ProV2 2ch温度(2ch外付)	CO-U23-003	22,900	24,045	42Kdata -40+100
77014	全天候HOB0 ProV2 2ch温度(1ch内蔵,1ch外付)	CO-U23-004	20,000	21,000	42Kdata -40+70 , -40+100
77021	交換用湿度センサー(U23-001用)	CO-HUM-RHPCB-1	8,600	9,030	U23-001用
77022	交換用湿度センサー(U23-002用)	CO-HUM-RHPCB-2	8,600	9,030	U23-002用
77200	ペンダントシリーズ				10bit A/D 8K/64Kメモリー
77201	UA 温度・アラーム(8K)	CO-UA-001-08	5,700	5,985	6.5Kdata 1ch
77202	UA 温度・アラーム(64K)	CO-UA-001-64	7,100	7,455	52Kdata 1ch
77203	UA 温度・光強度(8K)	CO-UA-002-08	5,700	5,985	3.5Kdata 2ch
77204	UA 温度・光強度(64K)	CO-UA-002-64	7,100	7,455	28Kdata 2ch
77205	UA イベント・温度(64K)	CO-UA-003-64	12,900	13,545	16-23Kdata 1,2ch
77206	UA ホボペンダントG	CO-UA-004-64	10,700	11,235	3軸加速度 64Kdata 1ch
77210	ホボペンダントG用バッテリー(UAペンダント用)	CO-BASE-U-1	8,600	9,030	スターキット別途必要
77211	ペンダントG お試しセット	CO-KIT-UA-004-64	22,000	23,100	CO-UA-004-64+CO-BASE-U-1+スターキットLite
77300	イベント・状態変化				
77205	UA イベント・温度(64K)	CO-UA-003-64	12,900	13,545	16-23Kdata 1,2ch
71504	簡易雨量計(0.2mm転倒)	CEM-TBRG	25,000	26,250	0.2mm
77341	UX90 状態変化/イベント/継続時間 128k	CO-UX90-001	11,300	11,865	
77342	UX90 状態変化/イベント/継続時間 512k	CO-UX90-001M	14,700	15,435	
77343	UX90 照明 on/off 128k	CO-UX90-002	11,300	11,865	
77344	UX90 照明 on/off 512k	CO-UX90-002M	14,700	15,435	
77345	UX90 モーター on/off 128k	CO-UX90-004	11,300	11,865	
77346	UX90 モーター on/off 512k	CO-UX90-004M	14,700	15,435	
77347	UX90 人感-5m 照明 on/off 128k	CO-UX90-005	26,500	27,825	
77348	UX90 人感-5m 照明 on/off 512k	CO-UX90-005M	29,700	31,185	
77349	UX90 人感-12m 照明 on/off 128k	CO-UX90-006	26,500	27,825	
77350	UX90 人感-12m 照明 on/off 512k	CO-UX90-006M	29,700	31,185	
74200	完全防水温度				
74202	水温ロガー - Pro v2(耐圧120m)	CO-U22-001	16,000	16,800	メモリ-32K センサー内蔵 耐圧120m 12bit CO-BASE-U-4必要
74211	同上ロガー保護ブーツ(U22/H20用)	CO-BOOT-BL/WH	2,300	2,415	黒/白 衝撃から保護
74214	U22バッテリー交換	CO-FRB-H20	11,400	11,970	最初の送料:客先負担
74104	Tidbit 温度 v2(耐圧300m)	CO-UTBI-001	17,000	17,850	メモリ-64K センサー内蔵 耐圧300m
74111	同上ロガー保護ブーツ(BL/WH指定)	CO-BOOT-TIDBIT-BL	3,500	3,675	黒/白 衝撃から保護 5個/1Pack
77000	水位ロガー・導電率ロガー				水位14bit 温度10bit A/D
77035	U20 水位・水温ロガー(4mH20)	CO-U20-001-04	54,300	57,015	21.7Kdata 水位4m,温度-20+50 大気補正無し
77031	U20 水位・水温ロガー(9mH20)	CO-U20-001-01	54,300	57,015	21.7Kdata 水位9m,温度-20+50 大気補正無し
77032	U20 水位・水温ロガー(30mH20)	CO-U20-001-02	54,300	57,015	21.7Kdata 水位30m,温度-20+50 大気補正無し
77033	U20 水位・水温ロガー(76mH20)	CO-U20-001-03	54,300	57,015	21.7Kdata 水位76m,温度-20+50 大気補正無し
77034	U20 水位・水温ロガー(4mH20,防水,海水用)	CO-U20-001-04TI	68,600	72,030	21.7Kdata 水位4m,温度-20+50 大気補正無し
77036	U20 水位・水温ロガー(9mH20,防水,海水用)	CO-U20-001-01TI	68,600	72,030	21.7Kdata 水位9m,温度-20+50 大気補正無し
77045	U20 水位・水温ロガー(30mH20,防水,海水用)	CO-U20-001-02TI	68,600	72,030	21.7Kdata 水位30m,温度-20+50 大気補正無し
77046	U20 水位・水温ロガー(76mH20,防水,海水用)	CO-U20-001-03TI	68,600	72,030	21.7Kdata 水位76m,温度-20+50 大気補正無し
77047	U20 U24保護ケース	CO-HOUSING-U2x	5,200	5,460	U20,U24用保護ケース
77037	U20 水位・水温ロガーキャリングケース	CO-U20-CASE-1	8,600	9,030	U20水位・水温計のキャリングケース
77042	U20 水位・水温お試しキット(9mH20)	CO-KIT-D-U20-01	128,600	135,030	9m水位*1,4m気圧用U20,シャトル,キャリングケース,ソフトProのセット
77043	U20 水位・水温お試しキット(30mH20)	CO-KIT-D-U20-02	128,600	135,030	30m水位*1,4m気圧用U20,シャトル,キャリングケース,ソフトProのセット
77044	U20 水位・水温お試しキット(4mH20)	CO-KIT-D-U20-04	128,600	135,030	4m水位*1,4m気圧用U20,シャトル,キャリングケース,ソフトProのセット
77038	U24 導電率EC・水温ロガー(淡水用)	CO-U24-001	86,700	91,035	18Kdata 水深70mまで
77040	U24 導電率EC・水温ロガー(海水対応)	CO-U24-002	92,400	97,020	海水対応 18Kdata 水深70mまで
77039	電池交換 U24 ECロガー	CO-U24-BatX	24,000	25,200	ECロガー電池交換

* 表記価格・仕様は予告なしに変更する場合がございます。

* 小型ロガー関係は合計3万円以下、別途送料が必要です。

ご注文はFAXまたはe-mailでお願いします。

この価格表は2012年4月1日から有効です。

小型ロガー標準価格表

E-mail sales2@weather.co.jp

Tel 03-3988-6616 Fax 03-3988-6613

商	商品名	型番	標準価格	税込価格	備考
73000	Uシリーズ オプション				
71701	HOBO シャトル(回収器)Uシリーズ用	CO-U-DT-1	38,100	40,005	Uシリーズ用データ回収と再スタート 4MB
71702	HOBO 防水シャトル(回収器)Uシリーズ用(20m防水)	CO-U-DTW-1	34,300	36,015	防水型Uシリーズ用データ回収と再スタート4MB カプラーA-E付属
73206	交換バッテリー (CR2032*6個)	CO-HRB-Temp	2,400	2,520	全天候HOBO PRO用
73202	HOBO 交換バッテリー (CR-2032)	CO-CR-2032	500	525	HOBO H01,06,07,08,09
73205	交換バッテリー (HOBO Pro v1,v2用)	CO-HP-B	2,000	2,100	全天候HOBO PRO用
75105	防水ケース H8,U12用	CO-SUBC2-WH	6,000	6,300	耐圧120m
75201	簡易自然通風シエルター	CO-RS1	14,300	15,015	全天候用
73000	Uシリーズ ソフトウェア				
77101	Uシリーズ用 スタートキット Pro (HOBOWarePro+USB)	CO-BHW-PRO-CD	16,200	17,010	ソフト USBケーブル付 Win/Mac対応
77103	Uシリーズ用 スタートキット Lite(HOBOWareLite+USB)	CO-BHW-LITE	8,600	9,030	ソフト USBケーブル付 Win/Mac対応
77111	ベースーション(ペンダントシリーズ専用)	CO-BASE-U-1	8,600	9,030	ペンダントシリーズ専用 スタートキット別途必要
77112	ベースーション(Uシリーズ 防水タイプ用)	CO-BASE-U-4	17,200	18,060	カプラー全て付属 スタートキット別途必要
77121	カプラーA(UA ペンダントシリーズ用)	CO-COUPLER2-A	1,800	1,890	BASE-U-4用
77122	カプラーB(U20水位ロガー用)	CO-COUPLER2-B	1,800	1,890	BASE-U-4用
77123	カプラーC(U22 WaterTemp Prov2用)	CO-COUPLER2-C	1,800	1,890	BASE-U-4用
77124	カプラーD(TidBit v2用)	CO-COUPLER2-D	1,800	1,890	BASE-U-4用
77125	カプラーE(HOBO pro v2用)	CO-COUPLER2-E	1,800	1,890	BASE-U-4用

* 表記価格・仕様は予告なしに変更する場合がございます。
* 小型ロガー関係は合計3万円以下、別途送料が必要です。

ご注文はFAXまたはe-mailでお願いします。
この価格表は2012年4月1日から有効です。