


仕様

型式	CYG-3102	CYG-3102VM,LM
測定レンジ	40m/s	一般仕様はCYG-3002と同じ
起動風速	0.5m/s(A) 1.1m/s	電圧出力(VM) 風速:0-1V/0-50m/s 風向:0-1V/0-360° 電源:8-24VDC/5mA/12VDC 電流出力(LM)2線式 風速:4-20mA/0-50m/s 風向:4-20mA/0-360° 電源:8-30VDC 2線式/20mA
耐風速	40m/s	
距離常数	2.3m	
測定方法	周波数	
出力	0.75m/s/Hz	
精度	0.5m/s	
大きさ	直径12cm カップ113g	32cmH×約24cm(アーム)
動作温度	-50~+50°C	
取付方法	外径34mmφパイプに差込	

適合パイプφ33.5(±1mm)



白(青) REF 信号グランド  
 青 WS 風速電圧出力  
 白(黄) REF 電源G  
 黄 +PWR 8-24VDC  
 紫 EARTG GNDアースグランド  
 ≡ アースグランド

					承認	設計	製図 y.kaneko	図面名称	図面番号 CYG-3102VM	
					検図	作成年月日	縮尺 1/2.5(A3)	製品名称 3杯式風速計		
記号	年月日	変更事由	担当	承認						